

WP-Kaskadenset mit 6 x WPL 25 A (78 kW)

LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPEN

PRODUKT-NR.: 206399

Die Kaskadenlösung mit maximal sechs außen aufgestellten, leistungsgeregelten Luft-Wasser-Wärmepumpen in Monoblock-Bauweise eignet sich dank der bedarfsgerechten Vorlauftemperaturen ganzjährig für größere Leistungsanforderungen. Um den effizienten Betrieb sicherzustellen, wird die Wärme leistungsgerecht bereitgestellt. Der kontinuierliche Abgleich der Laufzeiten sorgt für eine gleichmäßige Belastung der Wärmepumpen. Die leistungsgeregelten Luft-Wasser-Wärmepumpen mit Invertertechnologie eignen sich für den Einsatz in sanierten Altbauten. KOMFORTMERKMALE: Leiser Betrieb durch gekapselten Kältekreis, entkoppelten Verdichter, modulierenden Lüfter und den großen Lamellenabstand des Verdampfers. Durch die kombinierte Dampf-/Nassdampfzwischeneinspritzung wird der Scrollverdichter bei niedrigen Außentemperaturen gekühlt und eine höhere Heizleistung/Vorlauftemperatur erzielt. Mit integrierter Wärmemengen- und Stromzählung über Kältekreis-Daten. Eine elektrische Not-/Zusatzheizung ermöglicht den monoenergetischen Betrieb. EFFIZIENZ: Die Abwärme des Inverters wird zur Rücklauf-Anhebung genutzt und steigert die Gesamteffizienz der Anlage. Bedarfsabhängige und energieeffiziente Abtauung durch Kreislaufumkehr. Die Kondensatwanne wird durch den Kältekreis beheizt, um eine effiziente Abtauung zu ermöglichen. INSTALLATION: Direkter Anschluss an das Heizungssystem durch die integrierte Schwingungsentkopplung.

**WP-Kaskadenset mit 2 x WPL 25 A (26 kW)**

Produkt-Nr.: 206395

**WP-Kaskadenset mit 3 x WPL 25 A (39 kW)**

Produkt-Nr.: 206396

**WP-Kaskadenset mit 4 x WPL 25 A (52 kW)**

Produkt-Nr.: 206397

**WP-Kaskadenset mit 5 x WPL 25 A (65 kW)**

Produkt-Nr.: 206398

Die wichtigsten Merkmale

Kaskadenlösung zur Außen aufstellung für großen Wärmebedarf

Bis zu sechs leistungsgeregelte Luft-Wasser-Wärmepumpen werden zentral gesteuert

Kontinuierlicher Abgleich der Laufzeiten innerhalb der Kaskade

Die Inverter-Technologie ermöglicht eine optimal angepasste Heizleistung durch den drehzahlgeregelten Verdichter

Wegen der ganzjährig hohen Vorlauftemperatur auch für Sanierungen und für die Warmwasserbereitung geeignet

Leiser Betrieb dank des gekapselten Kältekreises und der stufenlos angepassten Lüfterdrehzahl

Geringe Betriebskosten, da monovalente Warmwasserbereitung möglich

Set-Bestandteil **1**



| Typ | WPL 25 A | WPL 25 A | WPL 25 A |
|------------|---|---|---|
| Produktset | WP-Kaskadenset mit 2 x WPL 25 A (26 kW) | WP-Kaskadenset mit 3 x WPL 25 A (39 kW) | WP-Kaskadenset mit 4 x WPL 25 A (52 kW) |

Technische Daten

| | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35 | A+++ | A+++ | A+++ |
| Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55 | A++ | A++ | A++ |
| Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W35 | A+++ | A+++ | A+++ |
| Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W55 | A++ | A++ | A++ |
| Wärmeleistung bei A7/W35 (EN 14511) | 7,84 kW | 7,84 kW | 7,84 kW |
| Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511) | 8,33 kW | 8,33 kW | 8,33 kW |
| Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511) | 12,86 kW | 12,86 kW | 12,86 kW |
| Leistungszahl bei A7/W35 (EN 14511) | 5,09 | 5,09 | 5,09 |
| Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511) | 4,14 | 4,14 | 4,14 |
| Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511) | 2,93 | 2,93 | 2,93 |
| SCOP 35 °C (EN 14825) | 4,63 | 4,63 | 4,63 |
| Schallleistungspegel (EN 12102) | 55 dB(A) | 55 dB(A) | 55 dB(A) |
| Einsatzgrenze Wärmequelle min. / max. | -20/40 °C | -20/40 °C | -20/40 °C |
| Einsatzgrenze heizungsseitig max. | 65 °C | 65 °C | 65 °C |
| Höhe | 1045 mm | 1045 mm | 1045 mm |
| Breite | 1490 mm | 1490 mm | 1490 mm |
| Tiefe | 593 mm | 593 mm | 593 mm |

| | | | |
|---------------------------------|--------|--------|--------|
| Gewicht | 175 kg | 175 kg | 175 kg |
| Nennspannung Verdichter | 400 V | 400 V | 400 V |
| Nennspannung Not-/Zusatzheizung | 400 V | 400 V | 400 V |
| Kältemittel | R410 A | R410 A | R410 A |

Set-Bestandteil **1**



| Typ | WPL 25 A | WPL 25 A |
|------------|---|---|
| Produktset | WP-Kaskadenset mit 5 x WPL 25 A (65 kW) | WP-Kaskadenset mit 6 x WPL 25 A (78 kW) |

Technische Daten

| | | |
|--|-----------|-----------|
| Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35 | A+++ | A+++ |
| Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55 | A++ | A++ |
| Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W35 | A+++ | A+++ |
| Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W55 | A++ | A++ |
| Wärmeleistung bei A7/W35 (EN 14511) | 7,84 kW | 7,84 kW |
| Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511) | 8,33 kW | 8,33 kW |
| Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511) | 12,86 kW | 12,86 kW |
| Leistungszahl bei A7/W35 (EN 14511) | 5,09 | 5,09 |
| Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511) | 4,14 | 4,14 |
| Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511) | 2,93 | 2,93 |
| SCOP 35 °C (EN 14825) | 4,63 | 4,63 |
| Schallleistungspegel (EN 12102) | 55 dB(A) | 55 dB(A) |
| Einsatzgrenze Wärmequelle min. / max. | -20/40 °C | -20/40 °C |
| Einsatzgrenze heizungsseitig max. | 65 °C | 65 °C |
| Höhe | 1045 mm | 1045 mm |
| Breite | 1490 mm | 1490 mm |
| Tiefe | 593 mm | 593 mm |

| | | |
|---------------------------------|--------|--------|
| Gewicht | 175 kg | 175 kg |
| Nennspannung Verdichter | 400 V | 400 V |
| Nennspannung Not-/Zusatzheizung | 400 V | 400 V |
| Kältemittel | R410 A | R410 A |

Nähere Informationen zu den Set-Bestandteilen können dem jeweiligen Produkt entnommen werden.

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer **0844 333 444**

Unsere Ansprechpartner

Unsere kompetenten Berater vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.ch/aussendienst

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.