

AWG 600 L (-WSG)

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 231042

Wärmegeämmte Außenwanddurchführung für die Luftführung von
innenaufgestellten Luft-Wasser-Wärmepumpen und ovalem Anschluss.

Die wichtigsten Merkmale

Kondensat-Laufspuren an der Fassade werden durch die breite Tropfkante am
Rahmen vermieden

Integriertes Kleintier-Schutzgitter verhindert das Eindringen von kleinen Tieren
und Laub

Guter Wetterschutz und geringe Druckverluste danke der optimierten
Lamellengeometrie



AWG 600 L

Produkt-Nr.: 231044



Typ	AWG 600 L	AWG 600 L (-WSG)
Bestell-Nr.	231044	231042

Technische Daten

Höhe	647 mm	647 mm
Breite	649 mm	649 mm
Tiefe	525 mm	525 mm
Nennweite	560 mm	560 mm
Durchgangsöffnung min.	600x600 mm	600x600 mm
Max. Luftmenge	3500 m ³ /h	3500 m ³ /h
Farbe	Aluminium, natureloxiert	Aluminium, natureloxiert
Werkstoff	Stahlblech	Stahlblech
Ausführung	Für Lichtschacht- Ausführung	Für Lichtschacht- Ausführung

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer **0844 333 444**

Unsere Ansprechpartner

Unsere kompetenten Berater vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.ch/aussendienst

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.