

RVS DN 32 FriwaMaxi

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 206261

3-Wege-Ventil mit Stellantrieb



RVS DN 25 FriwaMini
Produkt-Nr.: 206259



RVS DN 32 FriwaMidi
Produkt-Nr.: 206260



Typ	RVS DN 25 FriwaMini	RVS DN 32 FriwaMaxi	RVS DN 32 FriwaMidi
Bestell-Nr.	206259	206261	206260

Technische Daten

Anschluss	DN 25	DN 32	DN 32
Max. zulässiger Druck	1 MPa	1 MPa	1 MPa
Max. Betriebstemperatur	90 °C	90 °C	90 °C
Kvs-Wert	11 m ³ /h	16 m ³ /h	15 m ³ /h
Stellmotor	230 V	230 V	230 V

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer **0844 333 444**

Unsere Ansprechpartner

Unsere kompetenten Berater vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.ch/aussendienst

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.