

CNS 50 Trend U

CONVECTEURS

RÉF. PRODUIT: 236545

Grande chaleur, petit encombrement

Parfois, le moindre centimètre compte, même pour un appareil de chauffage. C'est pourquoi ce convecteur mural est particulièrement plat. Même en étant très peu profond, il parvient à procurer un excellent confort thermique.

Profitez d'un large panel d'avantages. La discrétion avec laquelle le convecteur s'intègre dans une pièce n'a d'égal que l'efficacité avec laquelle il diffuse son agréable chaleur. Les fonctions de confort du régulateur intégré, telles que le programmateur hebdomadaire et la détection de fenêtre ouverte, soulignent l'efficacité et le caractère haut de gamme de l'équipement dont est doté l'appareil.

Les principales caractéristiques

Raccordement fixe avec conducteur de commande FIL

Convecteur mural optimal comme chauffage d'appoint ou de mi-saison

Chauffage homogène et silencieux de l'air ambiant

Habillage métallique de forme plate

Panneau de commande à écran LCD rétro-éclairé

Programmation hebdomadaire, protection hors gel et détection de fenêtre ouverte

Régulation auto-adaptable : le calcul du temps de préchauffage est automatique en mode programmation

Interrupteur ON/OFF et protection contre la surchauffe



CNS 75 Trend U

Réf. produit: 236546



CNS 100 Trend U

Réf. produit: 236547



CNS 150 Trend U

Réf. produit: 236548



CNS 200 Trend U

Réf. produit: 236549



CNS 250 Trend U

Réf. produit: 236550



CNS 300 Trend U


Réf. produit: 236551



Type	CNS 50 Trend U	CNS 75 Trend U	CNS 100 Trend U
Réf. à commander	236545	236546	236547

Caractéristiques techniques

Raccordement secteur	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Tension nominale	230 V	230 V	230 V
Courant nominal	2,2 A	3,3 A	4,3 A
Puissance raccordée	0,5 kW	0,75 kW	1,0 kW
Indice de protection (IP)	IP 24	IP 24	IP 24
Classe de protection	I	I	I
Couleur	blanc alpin	blanc alpin	blanc alpin
Plage de réglage	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C
Hauteur	450 mm	450 mm	450 mm
Largeur	348 mm	426 mm	426 mm
Profondeur	100 mm	100 mm	100 mm
Poids	4,00 kg	4,60 kg	4,60 kg



Type	CNS 150 Trend U	CNS 200 Trend U	CNS 250 Trend U
Réf. à commander	236548	236549	236550

Caractéristiques techniques

Raccordement secteur	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Tension nominale	230 V	230 V	230 V
Courant nominal	6,5 A	8,7 A	10,9 A
Puissance raccordée	1,5 kW	2,0 kW	2,5 kW
Indice de protection (IP)	IP 24	IP 24	IP 24
Classe de protection	I	I	I
Couleur	blanc alpin	blanc alpin	blanc alpin
Plage de réglage	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C
Hauteur	450 mm	450 mm	450 mm
Largeur	582 mm	738 mm	894 mm
Profondeur	100 mm	100 mm	100 mm
Poids	6,00 kg	7,70 kg	9,20 kg



Type	CNS 300 Trend U
Réf. à commander	236551

Caractéristiques techniques

Raccordement secteur	1/N/PE ~ 230 V
Tension nominale	230 V
Courant nominal	13,0 A
Puissance raccordée	3,0 kW
Indice de protection (IP)	IP 24
Classe de protection	I
Couleur	blanc alpin
Plage de réglage	5-30 °C
Hauteur	450 mm
Largeur	1050 mm
Profondeur	100 mm
Poids	10,90 kg

Profondeur fixation murale comprise

Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:
en appelant le numéro **0844 333 444**

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:
www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.