

HZB-2

ACCESSOIRES

RÉF. PRODUIT: 232979

Les principales caractéristiques

Résistance traçante de conduite robuste

Toron de cuivre étamé comme conducteur de mise à la terre

Enveloppe de protection en aluminium sur toute la surface



HZB-1

Réf. produit: 232978



| Type | HZB-1 | HZB-2 |
|------------------|--------|--------|
| Réf. à commander | 232978 | 232979 |

Caractéristiques techniques

| | | |
|---|---------|---------|
| Puissance nominale par mètre à une température d'air extérieur de 10 °C | 10 W | 10 W |
| Tension nominale | 230 V | 230 V |
| Raccordement secteur | 1/N/PE | 1/N/PE |
| Longueur chauffée | 1000 mm | 2000 mm |
| Température de pose mini | -45 °C | -45 °C |
| Température ambiante maxi. | 65 °C | 65 °C |
| Rayon de courbure mini | 2,50 cm | 2,50 cm |

Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:
en appelant le numéro **0844 333 444**

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:
www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.