

Magro 90 kW

ACCESSOIRES

Kit composé d'un échangeur de chaleur à plaques brasé (avec isolation thermique) et d'un circulateur. Adapté à différentes puissances.

Les principales caractéristiques

Kit de charge des ballons d'eau chaude sanitaire

Complet avec échangeur de chaleur à plaques, isolation thermique et circulateur

Pour les niveaux de puissance compris entre 20 kW et 90 kW

RÉF. PRODUIT: 206201

**Magro 20 kW**

Réf. produit: 206194

**Magro 30 kW**

Réf. produit: 206195

**Magro 40 kW**

Réf. produit: 206196

**Magro 50 kW**

Réf. produit: 206197

**Magro 60 kW**

Réf. produit: 206198

**Magro 70 kW**

Réf. produit: 206199

**Magro 80 kW**

Réf. produit: 206200



| | | | |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Type | Magro 20 kW | Magro 30 kW | Magro 40 kW |
| Réf. à commander | 206194 | 206195 | 206196 |

Caractéristiques techniques



Type

Magro 50 kW

Magro 60 kW

Magro 70 kW

Réf. à commander

206197

206198

206199

Caractéristiques techniques



| | | |
|------------------|-------------|-------------|
| Type | Magro 80 kW | Magro 90 kW |
| Réf. à commander | 206200 | 206201 |

Caractéristiques techniques

Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:
en appelant le numéro **0844 333 444**

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:
www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.