

## RVS DN 32 FriwaMaxi

ACCESSOIRES

Vanne 3 voies avec servomoteur

RÉF. PRODUIT: 206261



**RVS DN 25 FriwaMini**  
Réf. produit: 206259



**RVS DN 32 FriwaMidi**  
Réf. produit: 206260



Type	RVS DN 25 FriwaMini	RVS DN 32 FriwaMaxi	RVS DN 32 FriwaMidi
Réf. à commander	206259	206261	206260

## Caractéristiques techniques

Raccordement	DN 25	DN 32	DN 32
Pression max. admissible	1 MPa	1 MPa	1 MPa
Température de service maxi.	90 °C	90 °C	90 °C
Valeur Kvs	11 m <sup>3</sup> /h	16 m <sup>3</sup> /h	15 m <sup>3</sup> /h
Servomoteur	230 V	230 V	230 V

## **Hotline d'information gratuite:**

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:  
en appelant le numéro **0844 333 444**

## **Nos partenaires pro**

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:  
[www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html](http://www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html)

## **Consignes d'installation**

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.