

UP ALPHA2 32-40 180

ACCESSOIRES

Description • Circulateur standard (EL 180 mm) Couleur rouge, avec notice d'emploi.

RÉF. PRODUIT: 203688



UP ALPHA2 25-40 180

Réf. produit: 203686



UP ALPHA2 25-60 180

Réf. produit: 224586



UP ALPHA2 25-80 180

Réf. produit: 203845



UP ALPHA2 32-60 180

Réf. produit: 233369



UP ALPHA2 32-80 180

Réf. produit: 203846

**UP ALPHA2
25-40 180****UP ALPHA2
25-60 180****UP ALPHA2
25-80 180**

Type

Réf. à commander

203686

224586

203845

Caractéristiques techniques

Raccordement

DN 25

DN 25

DN 25

Puissance électrique absorbée

3 .. 18 W

3 .. 34 W

3 .. 50 W

Tension nominale

230 V

230 V

230 V

Longueur (entraxe)

180 mm

180 mm

180 mm



Type	UP ALPHA2 32-40 180	UP ALPHA2 32-60 180	UP ALPHA2 32-80 180
Réf. à commander	203688	233369	203846

Caractéristiques techniques

Raccordement	DN 32	DN 32	DN 32
Puissance électrique absorbée	3 .. 18 W	3 .. 34 W	3 .. 50 W
Tension nominale	230 V	230 V	230 V
Longueur (entraxe)	180 mm	180 mm	180 mm

Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:
en appelant le numéro **0844 333 444**

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:
www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.