

ZS FriwaMini

ACCESSOIRES

Le kit de circulation permet de raccorder une conduite de circulation à la station de production ECS instantanée. Il comprend un circulateur, un kit de tubes et une soupape à piston.

Les principales caractéristiques

Kit de circulation complet

Raccordement rapide d'une conduite de circulation à une station de production ECS

Complet avec circulateur, kit de tubes et vanne à piston

RÉF. PRODUIT: 206256

**ZS FriwaMega**

Réf. produit: 206258

**ZS FriwaMidi/Maxi**

Réf. produit: 206257



Type	ZS FriwaMega	ZS FriwaMidi/Maxi	ZS FriwaMini
Réf. à commander	206258	206257	206256

Caractéristiques techniques

Raccordement	G 1	G 1	G 1
Pression max. admissible	1 MPa	1 MPa	1 MPa
Température de service maxi.	95 °C	95 °C	95 °C

Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:
en appelant le numéro **0844 333 444**

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:
www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.