

# WPE-I 85 Premium H

POMPES À CHALEUR EAU GLYCOLÉE-EAU

RÉF. PRODUIT: 207092

## Exigez le nec plus ultra

Cette pompe à chaleur haut de gamme rend hommage à la qualité de son nom et se donne à fond pour vous dans toute votre maison. Grâce à une installation en cascade, elle peut même fournir d'importants volumes de chauffage et d'eau chaude sanitaire à des logements collectifs et des bâtiments commerciaux. Grâce à la technologie à inverter, vous pouvez utiliser l'appareil de manière extrêmement polyvalente et le commander confortablement par smartphone avec l'option correspondante.

## Discrétion : une attente satisfaite

Nous avons construit ce puissant modèle polyvalent de manière si robuste qu'il vous offrira, en toute fiabilité, de nombreuses années de service, tout en restant silencieux, en arrière-plan. Et grâce à son écran tactile pratique et en couleur, vous utilisez votre appareil de manière simple et précise.



## WPE-I 57 Premium H

Réf. produit: 207091

## Les principales caractéristiques

Pompe à chaleur eau glycolée-eau installée en intérieur pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire

Convient aux constructions neuves ou pour la rénovation

Encore plus écologique avec le fluide frigorigène à faible potentiel de réchauffement global

Puissance optimale et efficacité maximale grâce à la technologie Inverter

Particulièrement silencieux en fonctionnement

Faibles coûts énergétiques grâce à une efficacité élevée

Adapté à une installation en cascade pour des besoins de chauffage importants

Peut être intégrée en option dans la gestion technique du bâtiment ou la gestion du bâtiment

Confort ECS élevé grâce à la température départ élevée de jusqu'à 65°C



Type	WPE-I 57 Premium H	WPE-I 85 Premium H
Réf. à commander	207091	207092

## Caractéristiques techniques

Classe d'efficacité énergétique pompe à chaleur W35	A+++	A+++
Classe d'efficacité énergétique pompe à chaleur W55	A+++	A+++
Classe d'efficacité énergétique du produit combiné (pompe à chaleur + régulateur) W35	A+++	A+++
Classe d'efficacité énergétique du produit combiné (pompe à chaleur + régulateur) W55	A+++	A+++
Puissance calorifique à B0/W35 (EN 14511)	35,44 kW	50,31 kW
Puissance calorifique à B0/W35 (min./max.)	14-58 kW	21-85 kW
Coefficient de performance à B0/W35 (EN 14511)	4,72	4,55
SCOP 35 °C (EN 14825)	5,32	5,25
Niveau de puissance acoustique (EN 12102)	39-59 dB(A)	45-63 dB(A)
Limite d'utilisation maxi côté chauffage	65 °C	65 °C
Hauteur	1744 mm	1744 mm
Largeur	900 mm	900 mm
Profondeur	884 mm	884 mm
Poids	407 kg	485 kg
Tension nominale compresseur	400 V	400 V
Fluide frigorigène		
Raccord côté chauffage	42 mm	42 mm
Raccordement gaz chauds	28 mm	28 mm
Raccord côté source de chaleur	54 mm	54 mm



## **Hotline d'information gratuite:**

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:  
en appelant le numéro **0844 333 444**

## **Nos partenaires pro**

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:  
[www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html](http://www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html)

## **Consignes d'installation**

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.