

KT WPL 20/25 AC, 10/13 HK, 13/18/23 cool

RÉGULATION ; GESTION DE L'ÉNERGIE

RÉF. PRODUIT: 204348

Tableau norm. refroidissement avec régulateur WPM (234727). Les protections électriques nécessaires pour la pompe à chaleur, une résistance de secours, un système de commande ainsi que les bornes pour les circulateurs, les électrovannes, les sondes et la fonction de refroidissement sont également fournis.



Les principales caractéristiques

Précâblage pour installations avec ballon tampon, ballon hygiénique, chauffe-eau, circuit de chauffage avec ou sans vanne mélangeuse et fonction de refroidissement

**KT WPL-A 05/07 HK**

Réf. produit: 204347



Type	KT WPL 20/25 AC, 10/13 HK, 13/18/23 cool	KT WPL-A 05/07 HK
Réf. à commander	204348	204347

Caractéristiques techniques

Protection (électrique)	16 A	16 A
Largeur	400 mm	400 mm
Hauteur	600 mm	600 mm
Profondeur	150 mm	150 mm

Marchandise en stock.

Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:
en appelant le numéro **0844 333 444**

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:
www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.