

NT WPL-A 05/07 HK

RÉGULATION ; GESTION DE L'ÉNERGIE

Tableau norm. pour WPL avec régulateur WPM (234727) et si besoin avec régulateur d'extension WPE (234725).

Les protections électriques nécessaires pour la pompe à chaleur, une résistance de secours, un système de commande ainsi que les bornes pour les circulateurs, les électrovannes et les sondes sont également fournis.

Les principales caractéristiques

Précâblage pour installations avec ballon tampon, ballon hygiénique, chauffe-eau, circuit de chauffage avec ou sans vanne mélangeuse

RÉF. PRODUIT: 204336



**NT WPL 19/24/20/25,
10/13 HK, 2.WP/2.Reg**
Réf. produit: 204342



**NT WPL 19/24/20/25,
10/13 HK, 3.WP/2.Reg**
Réf. produit: 204343



**NT WPL 19/24/20/25,
10/13 HK, 4.WP/2.Reg**
Réf. produit: 204344



**NT WPL 19/24/20/25,
10/13 HK, 5.WP/2.Reg**
Réf. produit: 204345



**NT WPL 19/24/20/25,
10/13 HK, 6.WP/2.Reg**
Réf. produit: 204346



**NT WPL 19/24/20/25,
WPL-A 10/13 HK**
Réf. produit: 204337



**NT WPL 19/24/20/25,
WPL-A 10/13, 2. Reg.**
Réf. produit: 204341



**NT WPL 19/24/20/25,
WPL-A 10/13, 2. WP**
Réf. produit: 204340



Type

NT WPL
19/24/20/25, 10/13
HK, 2.WP/2.Reg**NT WPL**
19/24/20/25, 10/13
HK, 3.WP/2.Reg**NT WPL**
19/24/20/25, 10/13
HK, 4.WP/2.Reg

Réf. à commander

204342

204343

204344

Caractéristiques techniques

Protection (électrique)

2 x 16 A

3 x 16 A

4 x 16 A

Largeur

500 mm

500 mm

500 mm

Hauteur

700 mm

700 mm

700 mm

Profondeur

260 mm

260 mm

260 mm



Type

**NT WPL
19/24/20/25, 10/13
HK, 5.WP/2.Reg****NT WPL
19/24/20/25, 10/13
HK, 6.WP/2.Reg****NT WPL
19/24/20/25,
WPL-A 10/13 HK**

Réf. à commander

204345

204346

204337

Caractéristiques techniques

Protection (électrique)	5 x 16 A	6 x 16 A	16 A A
Largeur	600 mm	800 mm	400 mm
Hauteur	800 mm	800 mm	600 mm
Profondeur	260 mm	260 mm	150 mm



Type	NT WPL 19/24/20/25, WPL- A 10/13, 2. Reg.	NT WPL 19/24/20/25, WPL- A 10/13, 2. WP	NT WPL-A 05/07 HK
Réf. à commander	204341	204340	204336

Caractéristiques techniques

Protection (électrique)	16 A	2 x 16 A	16 A
Largeur	500 mm	400 mm	400 mm
Hauteur	700 mm	600 mm	600 mm
Profondeur	260 mm	150 mm	150 mm

Pour les articles qui ne sont pas en stock, le délai de livraison est de 2 semaines min. après réception de la commande. Pour les pompes à chaleur air-eau avec **fonction de refroidissement**, il faut appliquer le tableau spécial (réf. : 224546). Il faut alors compter un **supplément de CHF 300**

Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:
en appelant le numéro **0844 333 444**

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:
www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.