

WPE-I 57 Premium H

POMPE DI CALORE ACQUA GLICOLATA-
ACQUA

COD. PRODOTTO: 207091

Esigete solo il meglio

Questa pompa di calore di alta gamma mantiene le sue promesse di qualità garantendo il meglio. Con un collegamento in cascata è in grado di fornire riscaldamento ed elevate quantità di acqua calda persino a condomini e immobili ad uso commerciale. Grazie alla tecnologia a inverter, è possibile utilizzare l'apparecchio con la massima versatilità e si può sfruttare la comoda opzione del comando da smartphone.



Sulla sua discrezione si può contare

Abbiamo costruito questo versatile apparecchio con una robustezza tale da garantire per molti anni un funzionamento affidabile e allo stesso tempo tanto silenzioso da non farsi notare. Il pratico schermo touch a colori permette un uso semplice e mirato dell'apparecchio.



WPE-I 85 Premium H
Cod. prodotto: 207092

Le caratteristiche principali

Pompa di calore geotermica da interno per riscaldamento e produzione di acqua calda

Idoneo per nuove costruzioni e interventi di modernizzazione

Ancora più ecologico grazie al refrigerante a basso potenziale di riscaldamento globale

Potenza ottimale e massima efficienza grazie alla tecnologia a inverter

Funzionamento particolarmente silenzioso

Costi energetici contenuti grazie a un'efficienza esemplare

Idoneità per collegamento in cascata per impianti di grandi dimensioni

Integrabile facoltativamente nel sistema domotico o nella gestione edificio

Comodo approvvigionamento di acqua calda sanitaria grazie all'alta temperatura del flusso fino a 65 °C



Tipo	WPE-I 57 Premium H	WPE-I 85 Premium H
Codice art.	207091	207092

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica pompa di calore W35	A+++	A+++
Classe di efficienza energetica pompa di calore W55	A+++	A+++
Classe di efficienza energetica sistema composto (pompa di calore + regolatore) W35	A+++	A+++
Classe di efficienza energetica sistema composto (pompa di calore + regolatore) W55	A+++	A+++
Potenza termica per B0/W35 (EN 14511)	35,44 kW	50,31 kW
Potenza termica per B0/W35 (min/max)	14-58 kW	21-85 kW
Coefficiente di rendimento per B0/W35 (EN 14511)	4,72	4,55
SCOP 35 °C (EN 14825)	5,32	5,25
Livello di potenza sonora (EN 12102)	39-59 dB(A)	45-63 dB(A)
Limite di applicazione lato riscaldamento max.	65 °C	65 °C
Altezza	1744 mm	1744 mm
Larghezza	900 mm	900 mm
Profondità	884 mm	884 mm
Peso	407 kg	485 kg
Tensione nominale compressore	400 V	400 V
Refrigerante		
Allacciamento lato riscaldamento	42 mm	42 mm
Allacciamento gas caldo	28 mm	28 mm
Collegamento lato fonte di calore	54 mm	54 mm

Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:
al numero telefonico **0844 333 444**

I nostri partner specializzati

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:
www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html

Avviso per l'installazione

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.