

NT WPL 19/24/20/25, 10/13 HK, 3.WP/2.Reg

REGOLAZIONE / GESTIONE ENERGETICA

COD. PRODOTTO: 204343

Il pannello standard per WPL include l'unità di regolazione WPM (234727) e, se necessario, il regolatore aggiuntivo WPE (234725).

Sono inclusi nella dotazione anche i fusibili necessari per la pompa di calore, un riscaldamento di emergenza, i comandi e i morsetti per pompe di circolazione, valvole e sensori.

Le caratteristiche principali

Precablato per impianti con puffer, serbatoio igienico, scaldacqua, circuiti di riscaldamento miscelati e diretti



**NT WPL 19/24/20/25,
10/13 HK, 2.WP/2.Reg**
Cod. prodotto: 204342



**NT WPL 19/24/20/25,
10/13 HK, 4.WP/2.Reg**
Cod. prodotto: 204344



**NT WPL 19/24/20/25,
10/13 HK, 5.WP/2.Reg**
Cod. prodotto: 204345



**NT WPL 19/24/20/25,
10/13 HK, 6.WP/2.Reg**
Cod. prodotto: 204346



**NT WPL 19/24/20/25,
WPL-A 10/13 HK**
Cod. prodotto: 204337



**NT WPL 19/24/20/25,
WPL-A 10/13, 2. Reg.**
Cod. prodotto: 204341



**NT WPL 19/24/20/25,
WPL-A 10/13, 2. WP**
Cod. prodotto: 204340



NT WPL-A 05/07 HK
Cod. prodotto: 204336



| | | | |
|-------------|--|--|--|
| Tipo | NT WPL 19/24/20/25, 10/13 HK, 2.WP/2.Reg | NT WPL 19/24/20/25, 10/13 HK, 3.WP/2.Reg | NT WPL 19/24/20/25, 10/13 HK, 4.WP/2.Reg |
| Codice art. | 204342 | 204343 | 204344 |

Dati tecnici

| | | | |
|------------|----------|----------|----------|
| Fusibile | 2 x 16 A | 3 x 16 A | 4 x 16 A |
| Larghezza | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Altezza | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
| Profondità | 260 mm | 260 mm | 260 mm |



| | | | |
|-------------|---|---|---|
| Tipo | NT WPL 19/24/20/25, 10/13 HK, 5.WP/2.Reg | NT WPL 19/24/20/25, 10/13 HK, 6.WP/2.Reg | NT WPL 19/24/20/25, WPL-A 10/13 HK |
| Codice art. | 204345 | 204346 | 204337 |

Dati tecnici

| | | | |
|------------|----------|----------|--------|
| Fusibile | 5 x 16 A | 6 x 16 A | 16 A A |
| Larghezza | 600 mm | 800 mm | 400 mm |
| Altezza | 800 mm | 800 mm | 600 mm |
| Profondità | 260 mm | 260 mm | 150 mm |



NT WPL
19/24/20/25, WPL-
A 10/13, 2. Reg.



NT WPL
19/24/20/25, WPL-
A 10/13, 2. WP



NT WPL-A 05/07 HK

| | | | |
|-------------|--------|--------|--------|
| Tipo | | | |
| Codice art. | 204341 | 204340 | 204336 |

Dati tecnici

| | | | |
|------------|--------|----------|--------|
| Fusibile | 16 A | 2 x 16 A | 16 A |
| Larghezza | 500 mm | 400 mm | 400 mm |
| Altezza | 700 mm | 600 mm | 600 mm |
| Profondità | 260 mm | 150 mm | 150 mm |

Per gli articoli non disponibili a magazzino i tempi di consegna sono di almeno 2 settimane dal ricevimento dell'ordine. Per pompe di calore aria-acqua con funzione **raffrescamento** è necessario utilizzare il pannello speciale (cod. art.: 224546). In questo caso si applica un **sovrapprezzo di CHF 300.-**

Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:
al numero telefonico **0844 333 444**

I nostri partner specializzati

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:
www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html

Avviso per l'installazione

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.