

# CNS 2000 Plus LCD Move (CH)

CONVETTORI

COD. PRODOTTO: 207535

## Dimostrare buon gusto, anche quando si tratta del riscaldamento

Il calore sempre disponibile, quando e dove serve. L'elegante termoconvettore da pavimento fa egregiamente il suo dovere. Basta selezionare la temperatura desiderata dall'elemento di controllo con display LCD. Con la stessa rapidità potete anche programmare il vostro sistema di riscaldamento mobile, utilizzando il timer settimanale integrato con tre programmi orari e funzione di autoapprendimento. Per evitare dispersioni di calore, il termoconvettore da pavimento rileva persino se ci sono finestre aperte.

## Qualità e design caldamente consigliati

Il radiatore in acciaio inox con alette in acciaio, così come l'eccellente lavorazione, vi faranno apprezzare a lungo questo prodotto di design di alta qualità. Per garantire la sicurezza dell'apparecchio in caso di ribaltamento, l'interruttore a bilico integrato spegne automaticamente il riscaldamento. Un ulteriore elemento di sicurezza integrato è il termostato di sicurezza elettronico.

## Le caratteristiche principali

Termoconvettore da appoggio, ideale come riscaldamento aggiuntivo o temporaneo

Grazie all'elevata resa termica, il calore è rapidamente disponibile

Programmazione semplice e controllo preciso della temperatura grazie all'ampio display ben leggibile

Elevata sicurezza grazie all'interruttore a tirante e allo spegnimento per sovratemperatura

Grazie all'impugnatura estraibile, è maneggiabile in sicurezza anche da caldo

Precablata e quindi subito pronta all'uso

Elegante con il nuovo design

Disponibile anche nella variante di colore nero



**CNS-B 2000 Plus LCD  
Move (CH)**

Cod. prodotto: 207536



Tipo	CNS 2000 Plus LCD Move (CH)	CNS-B 2000 Plus LCD Move (CH)
Codice art.	207535	207536

### Dati tecnici

Connessione di alimentazione	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Tensione nominale	230 V	230 V
Corrente nominale	10,9 A	13,0 A
Carico connesso	2 kW	2 kW
Tipo di protezione (IP)	IP24	IP24
Classe di protezione	I	I
Colore	bianco (ca. RAL 9003)	nero
Gamma di regolazione	5-30 °C	5-30 °C
Altezza	443 mm	443 mm
Larghezza	738 mm	738 mm
Profondità	80 mm	80 mm
Peso	7,90 kg	7,90 kg

## **Hotline informativa gratuita**

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:  
al numero telefonico **0844 333 444**

## **I nostri partner specializzati**

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:  
[www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html](http://www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html)

## **Avviso per l'installazione**

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.