

CNS 1000 Plus LCD (CH)

CONVETTORI

COD. PRODOTTO: 207530

Che il calore dall'aspetto convincente sia vostro Anche in ambienti piccoli o pieni di mobili il benessere termico non deve mancare. Questo sistema riscalda in modo affidabile e si presenta davvero bene. Grazie al suo aspetto di alta qualità, può essere facilmente integrato in quasi tutti gli spazi abitativi. Oltre al design esteticamente gradevole, vi conquisterà anche la sua praticità.

La temperatura giusta ottenuta in modo efficiente L'apparecchio a parete riscalda uniformemente l'aria dell'ambiente, in modo silenzioso ed esattamente al grado desiderato. Il display di facile lettura rende il funzionamento estremamente semplice, permettendo di impostare la temperatura desiderata e di programmare, se necessario, anche i tempi di accensione. In questo modo il convettore scalda solo quando c'è bisogno che l'ambiente sia riscaldato.

Le caratteristiche principali

Termoconvettore a parete, ottimo per il riscaldamento integrativo o temporaneo

Distribuzione uniforme della temperatura, senza rumore

Alloggiamento metallico dal design esteticamente gradevole

Controllo con display LCD illuminato

Timer settimanale, protezione antigelo e riconoscimento finestre aperte

Regolazione della temperatura ambiente ad autoapprendimento: in modalità timer calcolo automatico del tempo di preriscaldamento

Interruttore On/Off e spegnimento per sovratemperatura

**CNS 500 Plus LCD (CH)**

Cod. prodotto: 207528

**CNS 750 Plus LCD (CH)**

Cod. prodotto: 207529

**CNS 1500 Plus LCD (CH)**

Cod. prodotto: 207531

**CNS 2000 Plus LCD (CH)**

Cod. prodotto: 207532



| | | | |
|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Tipo | CNS 500 Plus LCD (CH) | CNS 750 Plus LCD (CH) | CNS 1000 Plus LCD (CH) |
| Codice art. | 207528 | 207529 | 207530 |

Dati tecnici

| | | | |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Connessione di alimentazione | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V |
| Tensione nominale | 230 V | 230 V | 230 V |
| Corrente nominale | 2,2 A | 3,3 A | 4,3 A |
| Carico connesso | 0,5 kW | 0,75 kW | 1,0 kW |
| Tipo di protezione (IP) | IP24 | IP24 | IP24 |
| Classe di protezione | I | I | I |
| Colore | bianco | bianco | bianco |
| Gamma di regolazione | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C |
| Altezza | 443 mm | 443 mm | 443 mm |
| Larghezza | 348 mm | 426 mm | 426 mm |
| Profondità | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Peso | 4,00 kg | 4,90 kg | 4,90 kg |



| | | |
|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Tipo | CNS 1500 Plus LCD (CH) | CNS 2000 Plus LCD (CH) |
| Codice art. | 207531 | 207532 |

Dati tecnici

| | | |
|------------------------------|----------------|----------------|
| Connessione di alimentazione | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V |
| Tensione nominale | 230 V | 230 V |
| Corrente nominale | 6,5 A | 8,7 A |
| Carico connesso | 1,5 kW | 2,0 kW |
| Tipo di protezione (IP) | IP24 | IP24 |
| Classe di protezione | I | I |
| Colore | bianco | bianco |
| Gamma di regolazione | 5-30 °C | 5-30 °C |
| Altezza | 443 mm | 443 mm |
| Larghezza | 582 mm | 738 mm |
| Profondità | 100 mm | 100 mm |
| Peso | 6,30 kg | 7,80 kg |

Profondità comprensiva di supporto a parete

Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:
al numero telefonico **0844 333 444**

I nostri partner specializzati

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:
www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html

Avviso per l'installazione

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.