

CNS 2000 Plus LCD (CH)

CONVETTORI

COD. PRODOTTO: 207532

Che il calore dall'aspetto convincente sia vostro Anche in ambienti piccoli o pieni di mobili il benessere termico non deve mancare. Questo sistema riscalda in modo affidabile e si presenta davvero bene. Grazie al suo aspetto di alta qualità, può essere facilmente integrato in quasi tutti gli spazi abitativi. Oltre al design esteticamente gradevole, vi conquisterà anche la sua praticità.

La temperatura giusta ottenuta in modo efficiente L'apparecchio a parete riscalda uniformemente l'aria dell'ambiente, in modo silenzioso ed esattamente al grado desiderato. Il display di facile lettura rende il funzionamento estremamente semplice, permettendo di impostare la temperatura desiderata e di programmare, se necessario, anche i tempi di accensione. In questo modo il convettore scalda solo quando c'è bisogno che l'ambiente sia riscaldato.

Le caratteristiche principali

Termoconvettore a parete, ottimo per il riscaldamento integrativo o temporaneo

Distribuzione uniforme della temperatura, senza rumore

Alloggiamento metallico dal design esteticamente gradevole

Controllo con display LCD illuminato

Timer settimanale, protezione antigelo e riconoscimento finestre aperte

Regolazione della temperatura ambiente ad autoapprendimento: in modalità timer calcolo automatico del tempo di preriscaldamento

Interruttore On/Off e spegnimento per sovratemperatura

**CNS 500 Plus LCD (CH)**

Cod. prodotto: 207528

**CNS 750 Plus LCD (CH)**

Cod. prodotto: 207529

**CNS 1000 Plus LCD (CH)**

Cod. prodotto: 207530

**CNS 1500 Plus LCD (CH)**

Cod. prodotto: 207531



Tipo	CNS 500 Plus LCD (CH)	CNS 750 Plus LCD (CH)	CNS 1000 Plus LCD (CH)
Codice art.	207528	207529	207530

Dati tecnici

Connessione di alimentazione	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Tensione nominale	230 V	230 V	230 V
Corrente nominale	2,2 A	3,3 A	4,3 A
Carico connesso	0,5 kW	0,75 kW	1,0 kW
Tipo di protezione (IP)	IP24	IP24	IP24
Classe di protezione	I	I	I
Colore	bianco	bianco	bianco
Gamma di regolazione	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C
Altezza	443 mm	443 mm	443 mm
Larghezza	348 mm	426 mm	426 mm
Profondità	100 mm	100 mm	100 mm
Peso	4,00 kg	4,90 kg	4,90 kg



Tipo	CNS 1500 Plus LCD (CH)	CNS 2000 Plus LCD (CH)
Codice art.	207531	207532

Dati tecnici

Connessione di alimentazione	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Tensione nominale	230 V	230 V
Corrente nominale	6,5 A	8,7 A
Carico connesso	1,5 kW	2,0 kW
Tipo di protezione (IP)	IP24	IP24
Classe di protezione	I	I
Colore	bianco	bianco
Gamma di regolazione	5-30 °C	5-30 °C
Altezza	443 mm	443 mm
Larghezza	582 mm	738 mm
Profondità	100 mm	100 mm
Peso	6,30 kg	7,80 kg

Profondità comprensiva di supporto a parete

Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:
al numero telefonico **0844 333 444**

I nostri partner specializzati

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:
www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html

Avviso per l'installazione

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.