

CNS 250 Trend U

CONVETTORI

COD. PRODOTTO: 236550

Tanto calore col minimo ingombro.

Talvolta lo spazio non basta neppure per un calorifero. Serve allora questo convettore a parete, particolarmente piatto. Nonostante la profondità estremamente ridotta, produce comunque un eccellente calore.

Vantaggi su tutta la linea. Il convettore si integra nella stanza con assoluta discrezione e con altrettanta efficienza produce nell'ambiente un gradevole calore. Le funzioni comfort del regolatore integrato, come il timer settimanale e il riconoscimento delle finestre aperte, sottolineano l'efficienza e la dotazione di alta qualità dell'apparecchio.

Le caratteristiche principali

Allacciamento fisso con filo pilota

Termoconvettore a parete, ottimo per il riscaldamento integrativo o temporaneo

Riscaldamento silenzioso e uniforme dell'aria ambiente

Alloggiamento metallico dal design particolarmente piatto

Controllo con display LCD illuminato

Timer settimanale, protezione antigelo e riconoscimento finestre aperte

Relais di controllo ad apprendimento: in modalità timer il tempo di preriscaldamento viene calcolato automaticamente

Interruttore On/Off e spegnimento per sovratemperatura

**CNS 50 Trend U**

Cod. prodotto: 236545

**CNS 75 Trend U**

Cod. prodotto: 236546

**CNS 100 Trend U**


Cod. prodotto: 236547

**CNS 150 Trend U**

Cod. prodotto: 236548

**CNS 200 Trend U**

Cod. prodotto: 236549

**CNS 300 Trend U**

Cod. prodotto: 236551



| | | | |
|-------------|----------------|----------------|-----------------|
| Tipo | CNS 50 Trend U | CNS 75 Trend U | CNS 100 Trend U |
| Codice art. | 236545 | 236546 | 236547 |

Dati tecnici


| | | | |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Connessione di alimentazione | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V |
| Tensione nominale | 230 V | 230 V | 230 V |
| Corrente nominale | 2,2 A | 3,3 A | 4,3 A |
| Carico connesso | 0,5 kW | 0,75 kW | 1,0 kW |
| Tipo di protezione (IP) | IP24 | IP24 | IP24 |
| Classe di protezione | I | I | I |
| Colore | bianco alpino | bianco alpino | bianco alpino |
| Gamma di regolazione | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C |
| Altezza | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| Larghezza | 348 mm | 426 mm | 426 mm |
| Profondità | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Peso | 4,00 kg | 4,60 kg | 4,60 kg |



| | | | |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Tipo | CNS 150 Trend U | CNS 200 Trend U | CNS 250 Trend U |
| Codice art. | 236548 | 236549 | 236550 |

Dati tecnici

| | | | |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Connessione di alimentazione | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V |
| Tensione nominale | 230 V | 230 V | 230 V |
| Corrente nominale | 6,5 A | 8,7 A | 10,9 A |
| Carico connesso | 1,5 kW | 2,0 kW | 2,5 kW |
| Tipo di protezione (IP) | IP24 | IP24 | IP24 |
| Classe di protezione | I | I | I |
| Colore | bianco alpino | bianco alpino | bianco alpino |
| Gamma di regolazione | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C |
| Altezza | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| Larghezza | 582 mm | 738 mm | 894 mm |
| Profondità | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Peso | 6,00 kg | 7,70 kg | 9,20 kg |



| | |
|-------------|-----------------|
| Tipo | CNS 300 Trend U |
| Codice art. | 236551 |

Dati tecnici

| | |
|------------------------------|----------------|
| Connessione di alimentazione | 1/N/PE ~ 230 V |
| Tensione nominale | 230 V |
| Corrente nominale | 13,0 A |
| Carico connesso | 3,0 kW |
| Tipo di protezione (IP) | IP24 |
| Classe di protezione | I |
| Colore | bianco alpino |
| Gamma di regolazione | 5-30 °C |
| Altezza | 450 mm |
| Larghezza | 1050 mm |
| Profondità | 100 mm |
| Peso | 10,90 kg |

Profondità comprensiva di supporto a parete

Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:
al numero telefonico **0844 333 444**

I nostri partner specializzati

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:
www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html

Avviso per l'installazione

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.